

We **KNOW HOW**

A **CIMAI** existe
para o ajudar a
criar **VALOR**

FICHA TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION SHEET

CODIGO DE PRODUTO
200108622/4

FAMILIA
tratamento de águas

**PROTEÇÃO CONTRA A
CORROSÃO** de metais ferrosos
e não ferrosos;

**CONTÉM MOLIBDATO DE
SÓDIO**

O **CBL 9324** é um inibidor que
controla a corrosão, indicado
para usar em sistemas
fechados de refrigeração.
Contém molibdato de sódio
para proteger o aço macio
dos componentes do
sistema.

O produto controla a
agressão corrosiva dos metais
não ferrosos.

É adequado para ser usado
em sistemas fechados de
água fria e quente.

As informações contidas neste
documento são baseadas na nossa
experiência, não substituem, no
entanto, ensaios preliminares que
deverão sempre ser feitos, uma vez
que as condições de aplicação dos
produtos estão fora do nosso
controlo. A CIMAI apenas se
responsabiliza pela manutenção
das características dos produtos de
acordo com a nossa especificação.

revisão 27-05-2015



CBL 9324

*Inibidor de corrosão para sistemas fechados de águas
industriais.*

PROPRIEDADES:

Líquido amarelado, de aspeto
caraterístico.

água com baixa dureza em sistemas
fechados (dureza 150-250 ppm
 CaCO_3) para evitar uma tendência
incrustante da água excessiva.

USO RECOMENDADO:

Sistemas fechados de águas
industriais.

PRECAUÇÕES:

CBL 9324 é fortemente alcalino,
deve ser manuseado
apropriadamente para prevenir o
contacto com os olhos e a pele. O
uso indevido deste produto pode
causar danos nos trabalhadores.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Para inibir a corrosão, o **CBL 9324**
deve ser dosificado no sistema numa
concentração de **3000-5000 ppm**.

Como nos sistemas fechados a
quantidade de água perdida não é
significativa, o **CBL 9324** deve ser
doseado tendo como base a
estimativa do volume total de água
do sistema.

Sempre que se verifique perda de
água e consequente entrada de
água nova no sistema, deve ser
adicionado **CBL 9324** na proporção
indicada.

O **CBL 9324** deve ser aplicado no
ponto de maior agitação para
assegurar uma distribuição
homogénea do produto por todo o
sistema.

É fortemente recomendado o uso de

ARMAZENAGEM:

O **CBL 9324** é um líquido solúvel
em água acondicionado em
bidons não retornáveis. Consultar
a Ficha de Dados de Segurança
para conhecer os meios
adequados ao seu
manuseamento.

CLASSIFICAÇÃO:

Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto

EMBALAGEM:

22,4 Kg;